

生コンクリート一括承認品目

品目	設計配合	クインスレミック(株) 本社工場	宝・アサノ生コン(株)	(株)諏訪共同生コン 本社工場	(有)マル吉横川セメント
	実施配合				
生コンクリート W/C=60%以下	18-8-25N	○	○	○	○
	24-8-20N				
	18-8-25BB	○	○	○	○
	24-8-20BB				
	18-8-40N	○	○	○	○
	24-8-40N				
	18-8-40BB	○	○	○	○
	24-8-40BB				
	21-5-40N	○	○	○	○
	24-5-40N				
	21-5-40BB	○	○	○	○
	24-5-40BB				
	24-12-25N	○	○	○	○
	24-12-20N				
	24-12-25BB	○	○	○	○
	24-12-20BB				
	24-12-40N	○	○	○	○
	24-12-40N				
	24-12-40BB	○	○	○	○
	24-12-40BB				
生コンクリート W/C=55%以下	24-8-25N	○	○	○	○
	27-8-20N				
	24-8-25BB	○	○	○	○
	27-8-20BB				
	24-8-40N	○	○	○	○
	27-8-40N				
	24-8-40BB	○	○	○	○
	27-8-40BB				
	30-8-25N	○	○	○	○
	30-8-20N				
	27-12-25N	○	○	○	○
	27-12-20N				
	27-12-25BB	○	○	○	○
	27-12-20BB				
	30-12-25N	○	○	○	○
	30-12-20N				
	27-12-40N	○	○	○	○
	27-12-40N				
	27-12-40BB	○	○	○	○
	27-12-40BB				
生コンクリート	捨-8-40N	○	○	○	○
	16-8-40N				
	捨-8-40BB	○	○	○	○
	16-8-40BB				
	捨-12-40N	○	○	○	○
	16-12-40N				
	捨-12-40BB	○	○	○	○
	16-12-40BB				

路盤材料一括承認品目

品目	(株)サンシンワークス 花場プラント	(有)岩田屋 富士見町釜無工場	丸真興業(有) 入会プラント	マルコ自動車(株) 下諏訪碎石工場
粒調碎石25-0 (M-25)	○	○	○	○
粒調碎石40-0 (M-40)	○	○	○	○
クラッシャーラン25-0 (C-25)	○	○	○	○
クラッシャーラン40-0 (C-40)	○	○	○	○

コンクリート二次製品一括承認品目

品目	形状寸法	(株)高見澤 コンクリート事業部 伊那工場		(株)ホクエツ信越 (松本・長野・東信) 工場		アスザック(株) (高山・東部・飯 田・バイコン) 工場		山富産業(株) 上伊那工場	
		標準	横断	標準	横断	標準	横断	標準	横断
自由勾配側溝 300× ○ L=2000	300			○	○	○			
	400			○	○	○			
	500			○	○	○			
	600			○	○	○			
	700			○	○	○			
	800			○	○	○			
	900			○	○	○			
	1000			○	○				
	1100			○	○				
自由勾配側溝 400× ○ L=2000	400			○	○	○			
	500			○	○				
	600			○	○	○			
	700			○	○				
	800			○	○				
	900			○	○				
	1000			○	○				
	1100			○	○				
	1200			○	○				
自由勾配側溝 500× ○ L=2000	400			○	○	○			
	500			○	○	○			
	600			○	○	○			
	700			○	○	○			
	800			○	○	○			
	900			○	○				
	1000			○	○				
	1100			○	○				
	1200			○	○				
	1300			○	○				
	1400			○	○				
	1500			○					
自由勾配側溝 600× ○ L=2000	400			○	○				
	500			○	○				
	600			○	○	○			
	700			○	○	○			
	800			○	○	○			
	900			○	○	○			
	1000			○	○	○			
	1100			○	○	○			
	1200			○	○				
	1300			○	○				
	1400			○	○				
	1500			○	○				

コンクリート二次製品一括承認品目

品目	形状寸法	(株)高見澤 コンクリート事業部 伊那工場		(株)ホクエツ信越 (松本・長野・東信) 工場		アスザック(株) (高山・東部・飯 田・バイコン) 工場		山富産業(株) 上伊那工場	
		標準	横断	標準	横断	標準	横断	標準	横断
自由勾配側溝用蓋 車道用 L=500	300			○		○			
	400			○		○			
	500			○		○			
	600			○		○			
自由勾配側溝用蓋 車道用 L=1000	300			○					
	400			○					
	500			○					
	600			○					
集水枡 内寸法 300×300 (外寸法) 420×420	490	○							
	590	○							
	690	○							
	890	○							
	1090	○							
集水枡 内寸法 300×300 (外寸法) 500×500	400	○							
	500	○							
	600	○							
	700	○							
	800	○							
	900	○							
	1000	○							
集水枡 内寸法 400×400 (外寸法) 530×530	605	○							
	705	○							
	905	○							
	1105	○							
集水枡 内寸法 500×500 (外寸法) 720×720	600	○							
	800	○							
	1000	○							
	1200	○							
	1400	○							
コンクリート積ブロック 粗面 250×400×350						○		○	
歩車道境界ブロック 片面R L=600	A種			○		○			
	B種			○		○			
	C種			○		○			
歩車道境界ブロック 片面R L=2,000	A種			○		○			
	B種			○		○			
	C種			○		○			

コンクリート二次製品一括承認品目

品目	形状寸法	(株)高見澤 コンクリート事業部 伊那工場	(株)ホクエツ信越 (松本・長野・東信) 工場	アスザック(株) (高山・東部・飯 田・バイコン) 工場	山富産業(株) 上伊那工場
歩車道境界ブロック 両面R L=600	A種	○	○	○	
	B種	○	○	○	
	C種	○	○	○	
歩車道境界ブロック 両面R L=2,000	A種	○	○	○	
	B種	○	○	○	
	C種	○	○	○	
地先境界ブロック L=600	A種	○	○	○	
	A種(面取り)	○		○	
	B種	○	○		
	B種(面取り)			○	
	C種	○	○	○	
	C種(面取り)			○	
地先境界ブロック L=2,000	A種	○			
	A種(面取り)	○			
	B種	○			
	B種(面取り)				
	C種	○			
	C種(面取り)				

※(株)ホクエツ信越の自由勾配側溝製品についてはユニバーサル側溝とする。

※アスザック(株)の自由勾配側溝製品についてはFX防音可変側溝とする。

※(株)高見澤の集水枳製品については接続枳及びAS枳(ボルト固定または110° 開閉)とする。

アスファルト合材一括承認品目

品 目	常盤工業(株)茅野工場	諏訪アスコン(株)	(株)本久 塩尻工場
瀝青安定処理路盤材(40)	○		○
瀝青安定処理路盤材(20)	○	○	○
粗粒度アスコン(20)	○	○	○
密粒度アスコン(20)	○	○	○
密粒度アスコン(13)	○	○	○
細粒度アスコン(13)	○	○	○
密粒度アスコン(20F)	○	○	○
密粒度アスコン(13F)	○	○	○
細粒度アスコン(13F)	○	○	○
開粒度アスコン(13)	○	○	○
密粒度アスコン(20F)改質Ⅱ型	○	○	○
密粒度アスコン(13F)改質Ⅱ型	○	○	○
再生瀝青安定処理路盤材(40)	○		○
再生瀝青安定処理路盤材(20)	○	○	○
再生粗粒度アスコン(20)	○	○	○
再生密粒度アスコン(20)	○	○	○
再生密粒度アスコン(13)	○	○	○
再生細粒度アスコン(13)	○	○	○
再生密粒度アスコン(20F)	○	○	○
再生密粒度アスコン(13F)	○	○	○
再生細粒度アスコン(13F)	○	○	○